

Hoe (zwarte) oxidatievlekken verwijderen uit geolied parket en brut hout?



SPOTSTOP®

NERO

- 1 Spotstop® Nero te gebruiken bij looizuurvlekken bv. door bloempot, hondeplasjes, metalen meubelbenen, ammoniakpoetsmiddel, ...
- 2 Neem een kopje zeepwater bij de hand (een scheut parketzeep en weinig water gemengd). Er bestaan ook readymixes van Spotstop® Woca of andere.
- 3 Breng Spotstop® Nero gericht (je hebt een drukgaatje, druppel ofwel voorzichtig op de vlek, ofwel knijp je wat product in een kopje (nadien goed uitwassen vooraleer je er weer koffie uit zou drinken!!!!)). Als je het in een kopje doet, kun je makkelijk met een oorwattenstaafje deppen in het product en dan met het vochtige wattenstaafje mooi de contouren van de vlek natekenen op het hout. Let op de reactie en ga snel genoeg met het zeepwater uitwassen. Doe dit breedvlakkig, zodat eventuele verkleuring wordt uitgedund. Beter een paar keer zuinig herhalen, dan één keer te gul werken.
- 4 Let op bij gerookte vloeren. Het rookproces om uw vloer te verdonkeren is gebaseerd op dezelfde reactie, als degene die we nu proberen ongedaan te maken. Als uw vloer gerookt werd met ammoniac of gelijkaardig, dan zal hij door dit product te gebruiken weer zijn natuurlijke gelige, blanke kleur krijgen.

Met bruine olie is dit probleem er niet, maar let dus goed op en ken je vloer. (TIP: probeer eerst in een verborgen hoekje)



Comment traiter des taches noires dans le bois non-traité ou mon parquet huilé?

- 1 Spotstop® Nero à utiliser dans les cas des taches de tanin, comme par exemple les pots de fleurs, des métaux en contact avec le chêne, ou des produits de nettoyage, basée sûr ammoniac.
- 2 Prenez un petit peu de savon mélangé à de l'eau dans un conteneur. Il existe également des readymix de Woca, Spotstop® et autres.
- 3 Appliquez Spotstop® Nero très précisément (il y a un petit trou de pression) et égouttez-le doucement sur la tache, ou pincez un peu dans un récipient. (Lavez bien le récipient après !)
Vous pouvez maintenant prélever du Spotstop® Nero avec un coton-tige et travailler très précisément. Traitez les contours de la tache et travaillez vers l'intérieur. S'il y a une réaction, n'attendez pas trop long à diluer le Spotstop® Nero sur le sol avec de l'eau savonneuse. Il vaut mieux d'être trop prudent trois fois, qu'une fois trop violent. La dilution et le lavage à l'eau savonneuse peuvent être effectués sur de plus grandes surfaces que justement le contour de la tache. Faites-le généreusement afin que toute décoloration soit atténuée et soit à peine visible à l'œil nu.
- 4 Soyez prudent avec les sols fumés. Le traitement qui a rendu votre sol sombre est basé sur la même réaction que nous voulons éteindre maintenant. Cela arrive, par exemple, avec de sols, fumés à l'ammoniac. Il n'y a aucun risque avec les sols huilés avec un huile marron.

Donc : Vous ne connaissez pas votre sol ? Essayez-le ensuite dans un coin peu visible pour voir la réaction.

Wie behandle ich schwarze Gerbsäureflecken im rohem Holz oder geöltem Parkett?

- 1 Spotstop® Nero zu verwenden bei Gerbsäureflecken (z.B durch Blumentöpfen, Urin vom Haustier, Metallbeine von Möbel, ammoniakhaltige Putzmittel, ...)
- 2 Nehmen Sie ein kleines bisschen Seife mit Wasser gemischt in einem Behälter. Es gibt auch readymixes von Woca, Spotstop und andere.
- 3 Bringen Sie Spotstop® Nero ganz präzise (es gibt ein kleines Druckloch, und tropfen Sie vorsichtig auf dem Fleck, oder, kneifen Sie etwas in einem Behälter. (Wasch dem Behälter nachher gut aus!) Jetzt können Sie mit einem Ohrwattenstäbchen etwas Nero aufnehmen und jetzt ganz präzise die Contouren des Fleckes behandeln und nach innen durcharbeiten. Bei Reaktion ist es gut die Spotstop® Nero auf dem Boden aus zu dünnen mit dem Seifenwasser. Sie sind besser drie mal zu vorsichtig, als einmal zu heftig. Das Ausdünnen und Auswaschen mit Seifenwasser dürfen sie grossflächiger und grosszügig tun, damit eventuelle Verfärbungen ausgedünnt werden und kaum sichtbar sind fürs Auge.
- 4 Vorsichtig bei geräucherten Böden. Die Behandlung die Ihren Boden dunkel gemacht hat, ist basiert auf der gleichen Reaktion die wir jetzt ausschalten wollen. Dies passiert nämlich zB. bei ammoniakgeräucherte Böden. Bei braun geölte Böden gibt es das Risiko nicht.

Deswegen: Kennen Sie ihren Boden nicht? Versuche es dann in einem wenig sichtbaren Eck um zu schauen was passiert.